


BC820MP5



Caméra IP, 5 mégapixels, ICR dWDR

- Capteur CMOS 1/2,5" à balayage progressif
- Résolution 1080p Full HD
- Résolution 5 mégapixels
- Double flux H.264/MJPEG
- Filtre IR amovible automatiquement
- Multiple voltages d'entrée: 12 Vcc / 24 Vcc / 24 Vac / 802.3 af PoE
- Conforme à la norme ONVIF Profile S

Résumé

\N

BC820MP5



Spécifications Techniques

Capteur	CMOS 1/2.5" 5 Megapixels (DSP)
Pixels - Total	2592 (H) x 1944 (V)
Col/N&B	Auto (ICR) / Couleur/ N&B / Externe
Sensibilité couleur	0.2 Lux @ F1.2
Sensibilité N	0,02 Lux bei F1,2
Monture	Monture C/CS avec adaptateur
Contrôle iris	Asservi, DC
Vitesse du shutter	1 ~ 1/10.000 sec
BLC Contre-jour	On/Off
WDR	69dB
Réducteur de bruit numérique (DNR)	Arrêt, 3D (bas, moyen, haut), SPQ (Smart Picture Quality), SPQ 3D (3 niveaux)
Vidéo intelligente	Détection de mouvements, falsification
Zones privatives	5 zones, rectangle
Balance des blancs	Auto / Manuel
Entrée(s) alarme	1
Sorties d'alarme	1
Web Browser	MS Internet Explorer 6.0 (ou supérieur), Firefox, Google Chrome, Safari
Nombre de clients	Jusqu'à 20 simultanément
Compression vidéo	H.264 MP(ISO/IEC 14496-10), MJPEG
Résolution vidéo	5MP (2592 x 1944); 3.1MP (2048 x 1536); 1080P (1920 x 1080); 720P (1280 x 720); SVGA (800 x 600); D1 (720 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 240)
Flux Vidéo	Double flux: H.264 + H.264 ou H.264 + MJPEG
Protocole réseau	IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, UPnP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, IEEE802.1x, QoS, ONVIF, FTP
Carte SD	Supporte les cartes mémoires micro SD/SDHC/SDXC jusqu'à 64Go
Compression audio	G.711, 8 kHz, A-law, ?-law, 64 kbps; G.726, 8kHz, 40 kbps
Sortie(s) vidéo	PAL/NTSC
Connexion (entrées/sorties)	Sortie Vidéo (BNC); Alimentation; RJ-45; Slot carte SD; entrées et sorties d'alarmes et RS485; Audio in jack and Audio out jack

BC820MP5**Spécifications Techniques**

Mise à jour logiciel	Mise à jour logiciel par navigateur Web
Programmation	Permet de sauvegarder et de charger la configuration sur PC distant
Température d'utilisation	-10°C ~ +50°C
Humidité de fonctionnement	10% ~ 90%, humidité relative
Normes	CE, FCC, RoHS
Alimentation	12 Vcc, 24V AC, 24 Vcc, PoE (IEEE 802.3af)
Dimensions (L x H x P)	53 x 76 x 126 mm - 2.09 x 2.99 x 4.96 In
Consommation (W)	4
Poids	0.330 kg - 0.73 lbs

BC820MP5



Dimensions

